



NOVITÀ 2019 VIDEOSORVEGLIANZA

Circolare 19010 del 23 aprile 2019

TESTER CCTV DA POLSO 4K IP H.265/8MP TVI/4MP CVI/5MP AHD/CVBS - LCD 4" TOUCH

SCHERMO 4" TOUCH 800 x 480	H.265 H.264	MULTI STANDARD	8MP TVI	4MP CVI	5MP AHD	4K IP	ONVIF AUTO
CONTROLLO PTZ	RS485	USCITA ALIMENT. 12V 3A	USCITA POE 48V	PING TEST RICERCA IP	BATTERIA 7,4V 2,4Ah 8 ORE	HOT SPOT WI-FI	MEDIA PLAYER



Codice SICE 4831125 | Prezzo di Listino €540,00

- Schermo 4" touch con risoluzione 800x480 pixel
- Gestione di telecamere analogiche AHD 5MP, TVI 8MP, CVI 4MP, CVBS/digitali IP 4K H.265, H.264
- Controllo PTZ con oltre 30 protocolli come PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG, ecc.
- Interfaccia WI-FI integrata per la gestione di telecamere IP senza fili e creazione di hot spot.
- Porta RS-485 per gestione e test di telecamere speed dome PTZ
- Uscita supplementare 12V 3A per alimentazione telecamera
- Uscita supplementare POE 48V 24W max per alimentazione telecamera IP
- Ricerca rapida di indirizzi di rete IP e funzione test di Ping
- Funzione UTC (chiamata OSD su coassiale per telecamere analogiche)
- Possibilità di installazione applicazioni Android ed aggiornamento software
- Batteria Li-poly 7,4V 2400mA con autonomia fino a 8 ore
- Ingresso audio con possibilità di registrazione e salvataggio
- Comodo nastro da polso a strappo

SPECIFICHE TECNICHE

Schermo	LCD 4" touch con risoluzione 800x480 pixel
Menù multilingue	Inglese, Italiano, Cinese, Russo, Coreano, Spagnolo, Francese, Polacco, ecc...
Gestione telecamere IP H.264, H.265 (RJ45)	Risoluzione fino a 4K su mainstream
Gestione telecamere analogiche TVI (BNC)	Fino a 8MP, 3840x2160pixel, 15Fps, zoom 4x, rec, play, controllo coassiale UTC, chiamata al menù OSD
Gestione telecamere analogiche AHD (BNC)	Fino a 5MP, 2560x1944pixel, 12,5/20Fps, zoom 4x, rec, play, controllo coassiale UTC, chiamata al menù OSD
Gestione telecamere analogiche CVI (BNC)	Fino a 4MP, 2560x1440pixel, 25/30Fps, zoom 4x, rec, play, controllo coassiale UTC, chiamata al menù OSD
Gestione telecamere analogiche CVBS (BNC)	NTSC, PAL selezione automatica
Controllo coassiale	Controllo UTC, chiamata del menù OSD
Protocolli PTZ via RS485	Oltre 30 Protocolli tra cui Pelco-P, Pelco-D, Samsung, ecc. Da 600 a 115200 baud
Funzione rapida IP discovery	Vengono rilevate e visualizzate automaticamente tutte le telecamere IP presenti sulla rete
Funzione tester play	Invia le immagini su PC e cellulare (versione per Android)
Funzione ONVIF rapido	Effettua un auto log-in sulle telecamere IP compatibili, visualizza le immagini e crea il test report Supporta telecamere IP ONVIF e non ONVIF
Funzione di protezione dispositivo	Tramite password
Funzione Traffic monitoring su porta LAN	Verifica le condizioni della rete e delle connessioni LAN, WIFI, la velocità di download e upload, ed altro
Personalizzazione del dispositivo	Possono essere installate dall'utente applicazioni basate su Android come Skype, Wechat, ecc.
Firmware upgrade	Connessione diretta per l'aggiornamento del sistema
WIFI	Interfaccia WIFI integrata con possibilità di creazione Hotspot Consente la connessione a telecamere wireless e di visualizzarne le immagini
Player	Riproduzione di file video formato MKV, MP4 fino a risoluzione 4K
Menù Drop-down	Consente di impostare la potenza PoE, indirizzo IP, CVBS, indormazioni di rete
Uscite supplementari di alimentazione	POE 48Vcc 24W max, 12Vcc 3A
APP Quick office	Per la gestione e la modifica di documenti excell, word, power point
Gestione audio IN	Supporta, registra, salva e riproduce file audio.
Batteria	Li-Poly 7,4V 2400mAh - Automia 8h - Ricarica 4-5h
Alimentazione	Alimentatore esterno 230Vca / 12Vcc 1A
Auto OFF	Tempo di spegnimento automatico impostabile da 1 a 30minuti
Temperatura operativa	-10°C ÷ +50°C
Umidità operativa	30%-90%
Dimensioni/Peso	126x83x33mm/0,32Kg
Versione da polso	Dotato di comodo nastro a strappo da polso per un facile utilizzo in campo e trasporto
Contenuto della confezione	1 x Tester CCTV codice 4831125 1 x batteria polimeri di litio 7,4V 2400mAh 1 x Alimentatore rete 12V 1A 1 x Borsa da trasporto
	1 x Cavetto alimentazione telecamere 12V 1 x Cavetto BNC 1 x Cavetto RS485 1 x Cavetto audio