

Serie Alimentatori Dedicati a Tensione Costante (CV)

Alimentatori dedicati a tensione costante in tecnologia Switching, ideali per fornire energia ai dispositivi a LED come le Strip ed altri dispositivi analoghi. Il corpo degli alimentatori è realizzato in metallo traforato.



5V
12V
24V

Morsetti
Multi Uscita




Tecnologia
Switching



Stabilizzati

Caratteristiche Generali

- Tecnologia : Switching
- Regolazione fine : Tensione di uscita tramite trimmer che consente variazioni di $\pm 10\%$ (esclusi i modelli 5940044, 5940049, 5940150 con tensioni fisse)
- Stabilità Uscita : $\pm 5\%$
- Efficienza : **>79%**
- Protezioni : Cortocircuiti, sovraccarico, surriscaldamento
- Connessioni : Ingresso / Uscita, Attraverso morsettiera multipla o terminali a filo secondo i modelli
- Certificazioni : CE, FCC, GbB4943

	Tensione Ingresso (Vca)	Frequenza Ingresso (Hz)	Tensione Uscita (Vcc)	Potenza RMS (W)	Corrente Uscita (A)	Temperatura Lavoro (°C)	Umidità Relativa (%RH)	Dimensioni (mm)	Peso (gr)
5937220	110÷245	50÷60	5	60	12	-10÷+60	5÷90	110x78x35	240
5937225	110÷245	50÷60	5	100	20	-10÷+60	5÷90	130x98x40	300
5937230	110÷245	50÷60	5	150	30	-10÷+60	5÷90	160x98x38	490
5937235	110÷245	50÷60	5	250	50	-10÷+60	5÷90	196x110x50	850
5940042	220÷240	50÷60	12	6	0,5	0÷+40	5÷90	41x38x21,5	50
5940044	220÷240	50÷60	12	9	0,75	0÷+40	5÷90	73,5x48x24	70
5940046	110÷245	50÷60	12	18	1,5	0÷+40	5÷90	115x48x28	100
5949100	220÷240	50÷60	12	24	2	0÷+40	5÷90	110x79x37	100
5949105	220÷240	50÷60	12	36	3	0÷+40	5÷90	110x79x37	192
5940049	170÷250	40÷60	12	40	3,3	-25÷+55	5÷95 (IP67)	200x32x22	320
5949110	220÷240	50÷60	12	60	5	0÷+40	5÷90	160x99x37	240
5940052	110÷245	47÷63	12	72	6	-10÷+60	20÷90	110x78x36	245
5940053	110÷245	47÷63	12	84	7	-10÷+60	20÷90	110x78x36	255
5949115	220÷240	50÷60	12	100	8,5	0÷+40	5÷90	160x99x37	290
5949120	220÷240	50÷60	12	120	10	0÷+40	5÷90	160x99x37	325
5949125	220÷240	50÷60	12	144	12	0÷+40	5÷90	160x99x37	490
5949130	220÷240	50÷60	12	240	20	0÷+60	5÷90	215x115x50	850
5940070	110÷240	50÷60	12	360	30	-20÷+60	5÷90	230x130x52	786
5940150	170÷250	40÷60	24	40	1,67	-25÷+55	5÷95 (IP67)	200x32x22	240
5949145	220÷240	50÷60	24	60	2,5	0÷+60	5÷95	160x99x37	312
5940152	100÷240	50÷60	24	100	4,17	-25÷+55	5÷95	159x98x38	650
5949155	220÷240	50÷60	24	120	5	0÷+60	5÷95	160x99x37	488
5940155	170÷250	50÷60	24	150	6,25	0÷+40	5÷90	199x98x38	625
5940156	110÷240	50÷60	24	240	10	-20÷+60	5÷90	230x130x52	690
5940160	170÷250	50÷60	24	300	12,5	0÷+40	5÷90	216x115x50	900
5940165	110÷240	50÷60	24	360	15	-20÷+60	5÷90	230x130x52	786

Raccomandazioni

1. Non usare o installare gli alimentatori in ambienti esterni (escluso il modello 5940150 - IP67) ed umidi.
2. Non ostruire le feritoie di raffreddamento, installare se è possibile, l'alimentatore in ambienti ventilati.
3. Evitare che qualunque tipo di liquido possa infiltrarsi attraverso le feritoie di raffreddamento.
4. **Per evitare pericolose scosse elettriche, non inserire alcun oggetto metallico attraverso le feritoie.**
5. La morsettiera è sotto tensione. Evitare il contatto con le mani nude.
6. **Tenere l'apparecchio lontano dalla portata di bambini ed animali.**