





carica	<b>NORMALE</b>
scarica	<b>no</b>
celle NiCd	<b>no</b>
celle NiMH	<b>sì</b>
corrente mAh	<b>250 max</b>
size AAA	<b>2 - 4; 10h</b>
size AA	<b>2 - 4; 13h</b>
size C	<b>no</b>
size D	<b>no</b>
batterie 9V	<b>no</b>
assemblaggi	<b>no</b>
	<b>4509994</b>
	<b>MQN04</b>

### **SPECIFICHE TECNICHE:**

- ◊ Carica 2 o 4xministilo (AAA), NiMH oppure 2 o 4xstilo (AA), NiMH
- ◊ Segnalazioni di carica a 2 gruppi: LED accesi = in carica  
LED spenti = carica completata
- ◊ Ingresso 100÷240Vac - 50-60 Hz / consumo 5 W
- ◊ Protezione contro la carica di celle non adatte
- ◊ Dimensioni/peso: 118(L)x75(W)x40(H)/230gr
- ◊ **Tempi di carica**  
6h per 2/4 celle AAA - NiMH da 800mAh ENELOOP  
8h per 2/4 celle AA - NiMH da 2000mAh ENELOOP

**Celle ENELOOP Incluse**  
**4 Batterie MiniStilo AAA da 800 mAh**